

## CM Pro

Najlepsze rozwiązanie typu all-in-one;

CM Pro jest elastyczny i wszechstronny dzięki  
wbudowanemu systemowi CleverLive Digital Signage

Dostępne wielkości

43" 4K | 50" 4K | 55" 4K 65" 4K | 75" 4K | 98" 4K

Queen Elizabeth  
HOSPITAL

Scan the QR Code  
to book your flu jab



Let's help keep everyone healthy  
Scan the QR code or speak to a staff member




HI, HELLO, BONJOUR  
**WELCOME TO  
ELMWOOD GROVE**



Powered by  
**CleverLive**

Enter the building through the main entrance.  
Walk straight along the corridor and the coffee shop is ahead.



Welcome

Scan the QR Code to check-in.

Please take a seat, a colleague will  
be with you soon.



Planowanie zrównoważonego wykorzystania ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii

**CLEVER® LIVE**

Bez abonamentu, wyposażony w wiele  
funkcji digital signage.

Załącz swoje konto już dziś na [cleverlive.com](https://cleverlive.com)

**1-rok MDM\* w cenie**

\*Zdalny dostęp do zarządzania,  
przebiegania i obsługi technicznej aby zapewnić  
najwyższą kontrolę i elastyczność.

## Główne cechy



Rozdzielczość 4k  
Ultra HD



Żywe kolory i  
wysoka jakość  
obrazu



Tryb pracy 16/7



Poziom i pion



Wiadomości  
i transmisje  
za jednym  
dotknięciem



Zrównoważony  
rozwój ekranu  
Harmonogram  
Zarządzanie  
energiją



Zintegrowana  
kontrola



Digital Signage  
Pełnoekranowe  
plakaty + filmy



System Android



Wbudowana  
kontrola  
zarządzania MDM



Bezprzewodowa  
aktualizacja i  
konta w chmurze



## Uaktualnij swoje rozwiązanie




Dodaj odtwarzacz multimedialny **PICO XI** lub **PRO V4**  
do wielopoziomowego oznakowania cyfrowego lub dodaj **OPS** lub **kamerę VIDEO**,  
aby stworzyć środowisko Microsoft Teams Room lub Zoom Room.



Współpraca z

logitech



## Panel

<b>Wielkość ekranu</b>	43"   50"   55"   65"   75"   98"
<b>Typ podświetlenia</b>	D-DLED
<b>Typ panelu</b>	IPS
<b>Jasność (typowa)</b>	43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2
<b>Rozdzielczość natywna</b>	3840 x 2160 (UHD)
<b>Współczynnik kontrastu (typowy)</b>	1200:1
<b>Kontrast dynamiczny</b>	43", 50", 55", 65", 75" 50000:1 98" 40000:1
<b>Żywotność panelu (minimum)</b>	43", 50", 55", 65", 75" 50 000 godz. 98" 30 000 godz
<b>Czas reakcji (typowy)</b>	8 ms
<b>Kąty widzenia</b>	178 Pionowo, 178 Poziomo
<b>Ilość kolorów</b>	1.07B (8-Bit + FRC)
<b>Wytrzymałość ekranu</b>	3H
<b>Poziom Haze</b>	1%
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	60Hz
<b>Orientacja</b>	43", 50", 55", 65", 75", 86" Poziomo i Pionowo 98" Pozioma
<b>Godziny pracy</b>	16/7
<b>Obszar zastosowania</b>	Wewnątrz

## Płyta główna

<b>Android</b>	400vs: Android 9.0
<b>Android CPU</b>	4xCA55
<b>Android GPU</b>	MaliG31mp2
<b>Android RAM</b>	2GB DDR4- 2666Mhz
<b>Android Pamięć masowa</b>	16GB eMMC
<b>Szybkość skanowania</b>	200Hz

## Łączność

<b>HDMI-In</b>	4xHDMI2.0
<b>HDMI-Out</b>	x1
<b>USB2.0</b>	x1
<b>USB3.0</b>	x1
<b>Wewnętrzne USB</b>	x1
<b>OPS/SDM</b>	x1
<b>Audio In</b>	Wejście liniowe L/R
<b>Wyjście audio</b>	Słuchawki, SPDIF
<b>Micro SD</b>	x1
<b>RS232</b>	3.5mm Jack
<b>LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>WiFi</b>	2.4GHz i 5GHz
<b>RJ12</b>	Do obsługi

## Moc

<b>Zasilanie</b>	110v AC - 240v AC 50/60Hz
<b>Pobór mocy (typowy)</b>	43" 127 (W) typowo/160 (W) maks 50" 121 (W) typowo/160 (W) maks 55" 138 (W) typowo/180 (W) maks 65" 194 (W) Typowo/220 (W) Maks 75" 235 (W) Typowo/320 (W) Maks 98" 550 (W)
<b>Głębokie czuwanie</b>	≤0.5 W

## Fizyczne

<b>Wymiary produktu</b>	43" 963 x 83 x 555mm 50" 1121 x 83 x 646mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm 75" 1684 x 100 x 967mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
<b>Wymiary opakowania</b>	43" 1050 x 178 x 718mm 50" 1215 x 165 x 775mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997 mm 75" 1948 x 210 x 1170mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
<b>Waga produktu</b>	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 98" 102.2Kg
<b>Waga w opakowaniu</b>	43" 14.3kg 50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 98" 126.6Kg
<b>Montaż VESA</b>	43"   50" 200mm (W) x 200mm (H) M6 55" 400mm (W) x 400mm (H) M6 65" 600mm (szer.) x 400mm (wys.) M6 75" 600mm (szer.) x 400mm (wys.) - M6 98" 1000x400mm - M6
<b>Szerokość ramki</b>	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 98" 25mm

# CM Pro Specyfikacja

## Cechy

<b>Główne</b>	Wbudowana funkcja odtwarzania Digital Signage z automatycznym przełączaniem źródła, Remote MDM (zaprojektowany do zdalnego wsparcia i aktualizacji aplikacji), Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
<b>Fizyczne</b>	Joystick Control, Kabel do czujnika IR, Gniazdo modułu OPS, Bezpieczna pokrywa USB, Odłączany kabel zasilający
<b>Głośnik</b>	43" 2x8 W 50"   55"   65"   75" 2x10 W 98" 2x12 W

## Warunki środowiskowe

<b>Temperatura pracy</b>	0-40 C
<b>Wilgotność robocza</b>	10-90%

## Akcesoria

<b>Standard</b>	QSG, kabel zasilający, kabel przedłużający IR, pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA
-----------------	---



## Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informację u dystrybutora i na stronie [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty)

## Zgodność i certyfikacja

<b>Certyfikacja regulacyjna</b>	 
---------------------------------	---

## Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com)

## Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.