

CM High-Bright

Rozświetl swoją witrynę okienną za pomocą CM High-Bright

Wyświetlacz komercyjny CM High Bright został zaprojektowany specjalnie z myślą o nasłonecznionych miejscach, takich jak witryny sklepowe czy okna wychodzące na ulicę, aby skutecznie przyciągać wzrok przechodniów.

CM High Bright ma wbudowane cyfrowe oznakowanie CleverLive do wyświetlania pełnoekranowych plakatów i filmów, aby zaangażować i zaskoczyć odbiorców.

Dzięki opcjom odtwarzania 24/7 lub harmonogramowi zasilania w ustalonym czasie, CM High Bright zapewnia elastyczność w każdej aplikacji skierowanej do klienta.



Dostępne w różnych
rozmiarach 49" | 55"

CLEVER® LIVE

Praca 24/7

Bez abonamentu, wyposażony w wiele
funkcji digital signage.

Utwórz swoje konto już dziś na
cleverlive.com

Dzięki CM High Bright Twój przekaz zawsze będzie
aktualny. Zachwyć swoich odbiorców w dzień i w
nocy dzięki mocy całodobowego digital signage.

Główne cechy



Wysoka jasność 3000 nitów



Pełnoekranowe plakaty i/
lub wideo



Planowanie zasilania energią
- korzyści ekonomiczne i
środowiskowe



Wbudowany moduł kontroli
temperatury



Poziom i pion



Praca 24/7



Zaangażuj odbiorców za
pomocą kodów QR



Wysyłanie prezentacji za
jednym dotknięciem



Inteligentna regulacja
jasności



Różne opcje montażu

CLEVER[®] LIVE

CleverLive Digital Signage



Uaktualnij swoje rozwiązanie



Dodaj odtwarzacz multimedialny **PICO MK5** lub **PRO V4**
do wielopoziomowego oznakowania cyfrowego.

CM High-Bright Specyfikacja

Panel

Wielkość ekranu	49" 55"
Obszar aktywny (mm)	49" 1073.78×604.00
	55" 1209.6×680.4
Format obrazu	16:9
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 (FHD, RGB)
Jasność	3000 cd/m2 (typowa)
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia	178°
Czas reakcji	49" 8ms
	55" 9.5ms
Surface Treatment (Haze, Quarter Wave Plate)	49" 3% 2H
	55" 4% 3H
Orientacja	Poziom i pion
Typ panelu	a-Si TFT-LCD
Żywotność panelu (minimum)	50,000Hr
Godziny pracy	24/7
Obszar zastosowania	Miejsca nasłonecznione / obszary o dużym nasłonecznieniu

System operacyjny

System Android	Android 11
Android CPU	RK3288

Łączność

HDMI-In	x1
HDMI-Out	x1
USB In	x1
DIV In	x1
RS232 In	x1
RS232 Out	x2
VGA In	x1
Wi-Fi	x1
RJ45 LAN	x1

Specyfikacja fizyczna

Kolor ramki	Czarny
Wymiary produktu	49" 1078.7 x 609,0 x 94,9 mm
	55" 1214.7 x 685,5 x 94,9 mm
Waga produktu	49" 26kg
	55" 33kg
Wymiary opakowania	49" 1170 x 340 x 700 mm
	55" 1310 x 340 x 780 mm
Packed Weight	49" 29 kg (1 szt.)
	55" 36kg (1szt)
Szerokość ramki	2.85 mm (T/L) / 1,85 mm (B/R)

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0°C - 60°C
Temperatura magazynowania	-20°C - 60°C

Moc

Zasilanie	110 - 240 V
Pobór mocy (maksymalny)	49" 290W
	55" 390W

Cechy

Główne	Praca w trybie ciągłym 24/7 Układ chłodzenia Small Fan control cooling Konstrukcja obudowy z wewnętrznym wyświetlaczem temperatury.
--------	---

Instalacja

Instalacja tego produktu powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora. Użycie elementów niedostarczonych przez Clevertouch lub niespełniających minimalnych specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i gwarancję. Więcej informacji można znaleźć na stronie clevertouch.pl

Wsparcie

Aby uzyskać informacje o wszystkich produktach Clevertouch, odwiedź stronę: support.clevertouch.com

Gwarancja

Okres gwarancji i opcje aktualizacji zależą od regionu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub informacje u dystrybutora i na stronie clevertouch.com/about/warranty

Normy i certyfikaty

Posiadane certyfikaty	 
-----------------------	---

Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.

© 2021 Clevertouch. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku światowych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym loga i ikony), do których odwołuje się Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza jakiegokolwiek relacji, sponsorowania lub zatwierdzenia między Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie wagi i wymiary są przybliżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.com.