

CM Pro eXtra

Communiquez avec votre audience 24 heures sur 24 grâce au CM Pro eXtra

Notre écran de diffusion 24h/24 et 7j/7, avec affichage numérique intégré CleverLive

Disponible dans plusieurs tailles
32" | 55" | 65" | 86"



Programmation de la durabilité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Opérationnel 24h/24 et 7j/7

CLEVER® LIVE

Affichage Dynamique riche en fonctionnalités sans abonnement.

Créez votre compte dès aujourd'hui sur cleverlive.com

1 an de MDM* inclus

Accès à distance pour gérer, visualiser et prendre en charge votre affichage pour un contrôle et une flexibilité ultimes.


Caractéristiques principales



Résolution
Ultra HD 4k 55",
65" 86"



Utilisation
24h/24 et 7j/7



Paysage
& Portrait



Messagerie et
diffusion d'une
touche



Gestion de
l'alimentation
de la durabilité
de l'écran



Intégration du
contrôle



Affichage
Dynamique
Plein écran
Affiches +
Vidéos



Technologie
Android



Contrôle de
gestion intégré
MDM



Mises à jour
OTA et comptes
cloud

Faites évoluer votre solution



Ajoutez un lecteur multimédia **PICO MK5** ou **PRO V4** pour un affichage dynamique multizone, ou ajoutez un **OPS** ou une barre **de visioconférence** pour créer un environnement Microsoft Teams Room ou Zoom Room.

en partenariat avec

logitech



CM Pro eXtra Caractéristiques

Ecran

Taille de l'écran	32" 55" 65" 86"
Type de rétroéclairage	D-DLED
Type d'écran	IPS
Luminosité (typique)	32" 450cd/m2 55" & 65" 500 cd/m2 86" 400 cd/m2
Résolution native	32" 1920 x 1080 (FHD) 55" & 65" 3840 x 2160 (UHD)
Rapport de contraste (typique)	32" 3000:1 55", 65", 86" 1200:1
Contraste dynamique	32" 45000:1 55", 65", 86" 50000:1
Durée de vie de l'écran (minimum)	50 000 heures
Temps de réponse (typique)	32" 9.5 ms 55", 65", 86" 8 ms
Angle de vue	178 verticales, 178 horizontales
Valeur de couleur	32" 16.7M 55", 65", 86" 1.07B (8-Bit + FRC)
Traitement d'écran	3H
Niveau de brume	32" 3% 55", 65", 86" 1%
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Orientation	Paysage et portrait
Heures d'opération	24/7
Zone d'utilisation	Intérieur

Carte mère

Option Android	400v : Android 9.0
Processeur Android	4xCA55
GPU Android	MaliG31mp2
RAM Android	2 Go DDR4 - 2666 Mhz
Stockage Android	16 Go eMMC
Taux de numérisation	200Hz

Caractéristiques

Principal	Lecture d'affichage dynamique intégrée avec commutation automatique des sources d'alerte, MDM à distance (*MDM conçu pour l'assistance à distance et la mise à jour des applications), programmeur d'alimentation, veille active (réveil HDMI), HDMI CEC, lecture automatique USB, verrouillage du panneau, décalage des pixels, contrôle externe, horloge en temps réel (RTC)
Mécanique	32" Commande par joystick, câble de capteur IR, câble d'alimentation détachable 55", 65", 86" Commande par joystick, câble de capteur infra-rouge, emplacement pour module OPS, cache USB sécurisé, câble d'alimentation amovible
Haut-Parleur	32" 2x6 W 55", 65", 86" 2x10 W

Connectivité

Entrée HDMI	32" 2xHDMI2.0 55", 65", 86" 4xHDMI2.0
Sortie HDMI	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
USB interne	32" N/A 55", 65", 86" x1
OPS	32" N/A
Entrée audio	32" N/A 55", 65", 86" Entrée ligne G/D
Sortie audio	32" N/A 55", 65", 86" Casque, SPDIF
Micro SD	32" N/A 55", 65", 86" x1
RS232	Prise jack 3,5 mm
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wifi	2,4 GHz et 5 GHz
RJ12	Pour le service

Mécanique

Dimensions du produit	32" 734 x 78 x 435mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 86" 1962.30 x 1133 x 92.5mm
Dimensions de l'emballage	32" 795 x 128 x 530mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 86" 2163 x 380 x 1490mm
Poids du produit	32" 10.5 kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 86" 62kg
Poids emballé	32" 14.3 kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 86" 83kg
Montage VESA	32" 200 mm(L) x 200 mm(H) M6 55" 400 mm (L) x 400 mm (H) M6 65" 600 mm (L) x 400 mm (H) M6 86" 800mm (L) x 600mm (H) - M8
Largeur du contour	32" 6/6/6/9 mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 86" 25mm

Alimentation

Source	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Consommation d'énergie (typique)	32" 42W 55" 138 (W) Typique/180 (W) MAX 65" 194 (W) Typique/220 (W) MAX 86" 385 (W) Typique/400 (W) Max
Veille profonde	≤0,5W

CM Pro eXtra Caractéristiques

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0-40 °C
Humidité d'exploitation	10-90%

Accessoire

Standard	QSG, câble d'alimentation, câble d'extension IR, télécommande, 2 piles AAA
----------	--

Installation

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales peut avoir un impact sur les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clevertouch.com

Garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur local ou distributeur pour plus d'informations et rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty

Conformité et certification

Attestation réglementaire	
---------------------------	---

Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez : support.clevertouch.com

Déclaration

La taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées conformément aux dernières spécifications et performances du produit. Si la modification susmentionnée du document s'avère nécessaire, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.