

CM Pro eXtra

Comuníquese con su público las
24 horas del día con CM Pro eXtra

Nuestra pantalla de emisión 24/7 con señalización
digital CleverLive

Disponible en varios tamaños
32" | 55" | 65" | 86"



Programación de
la sostenibilidad
de la pantalla
para reducir el consumo

Operativo 24/7

CLEVER® LIVE

Señalización digital con multitud
de funciones sin suscripción.

Cree su cuenta hoy mismo en cleverlive.com

1 año de MDM* incluido

*Acceso remoto para gestionar, ver y dar soporte a su para disfrutar de lo último en control y flexibilidad.

Características principales



resolución 4k
Ultra HD (sólo
55", 65", 86")



uso 24/7



Paisaje y retrato



Mensajería y
transmisión de
un solo toque



Pantalla
Sostenibilidad
Programación
Gestión de la
energía



Integración del
control



Carteles y
vídeos de
señalización
digital a
pantalla
completa



Tecnología
Android



Control
de gestión
integrado MDM



Actualizaciones
OTA y cuentas
en la nube

Actualice su solución



Añada un reproductor multimedia **PICO MK5** o **PRO V4** para señalización digital multizona, o añade una **barra OPS** o de videoconferencia para crear un entorno de sala Microsoft Teams o de sala Zoom.

se asoció con

logitech



CM Pro eXtra Especificaciones

Panel

Tamaño de la pantalla	32" 55" 65" 86"
Tipo de retroiluminación	D-DLED
Tipo de panel	IPS
Brillo (típico)	32" 450cd/m2 55" & 65" 500 cd/m2 86" 400 cd/m2
Resolución original	32" 1920 x 1080 (FHD) 55" & 65" 3840 x 2160 (UHD)
Relación de contraste (típica)	32" 3000:1 55", 65", 86" 1200:1
Contraste dinámico	32" 45000:1 55", 65", 86" 50000:1
Vida útil del panel (mínima)	50.000 horas
Tiempo de respuesta (típico)	32" 9.5 ms 55", 65", 86" 8 ms
Ángulo de visión	178 Vertical, 178 Horizontal
Valor cromático	32" 16.7M 55", 65", 86" 1.07B (8-Bit + FRC)
Tratamiento de pantallas	3H
Nivel de neblina	32" 3% 55", 65", 86" 1%
Frecuencia de actualización	60Hz
Orientación	Paisaje y retrato
Horario de atención al público	24/7
Área de uso	Interior

Placa base

Opción Android	400vs: Android 9.0
CPU Android	4xCA55
GPU para Android	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Almacenamiento en Android	16 GB eMMC
Velocidad de exploración	200Hz

Características

Principal	Reproducción de señalización digital integrada con cambio automático de fuente por alerta, MDM remoto (*MDM diseñado para asistencia remota y actualización de aplicaciones), programador de energía, modo de espera activo (activación HDMI), HDMI CEC, reproducción automática USB, bloqueo de panel, desplazamiento de píxeles, control externo, reloj en tiempo real (RTC)
Mecánica	32" Mando Joystick, Cable sensor IR, Cable de alimentación desmontable 55", 65", 86" Mando Joystick, Cable sensor IR, Ranura para módulo OPS, Tapa USB de seguridad, Cable de alimentación desmontable
Altavoz	32" 2x6 W 55", 65", 86" 2x10 W

Conectividad

HDMI-In	32" 2xHDMI2.0 55", 65", 86" 4xHDMI2.0
Salida HDMI	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
USB interno	32" N/A 55", 65", 86" x1
OPS	32" N/A
Entrada de audio	32" N/A 55", 65", 86" Entrada de línea I/D
Salida de audio	32" N/A 55", 65", 86" Auriculares, SPDIF
Micro SD	32" N/A 55", 65", 86" x1
RS232	conector de 3,5 mm
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz y 5GHz
RJ12	Para el servicio

Mecánica

Dimensiones del producto	32" 734 x 78 x 435 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 86" 1962.30 x 1133 x 92.5mm
Dimensiones del embalaje	32" 795 x 128 x 530mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 86" 2163 x 380 x 1490mm
Peso del producto	32" 10.5 kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 86" 62kg
Peso embalado	32" 14.3 kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 86" 83kg
Montaje VESA	32" 200 mm(ancho) x 200 mm(alto) M6 55" 400mm (ancho) x 400mm (alto) M6 65" 600mm (ancho) x 400mm (alto) M6 86" 800 mm (ancho) x 600 mm (alto) - M8
Anchura del bisel	32" 6/6/6/9 mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 86" 25mm

Potencia

Suministro	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Consumo de energía (típico)	32" 42W 55" 138 (W) Típico/180 (W) MAX 65" 194 (W) Típico/220 (W) MAX 86" 385 (W) Típico/400 (W) Máximo
Espera profunda	≤0.5 W

CM Pro eXtra Especificaciones

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Humedad de funcionamiento	10-90%

Accesorio

Estándar	QSG, cable de alimentación, cable extensor IR, control remoto, 2 pilas AAA
----------	--

Instalación

La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite clevertouch.com

Garantía

La duración de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local o distribuidor para obtener información y visite clevertouch.com/about/warranty

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	
-----------------------------	---

Apoyo

Para todos los productos Clevertouch, visite: support.clevertouch.com

Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.

2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC. forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.